

Ausschreibung

Pos.	Beschreibung	Menge / ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
Pos. 1.0	thomas Elementdecke als Halbfertigteile nach DIN EN 1992/EC2 und DIN EN 13747 sowie allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung herstellen und frei Baustelle liefern - Betongüte C 25/30 - Standardplattendicke im Mittel 5 cm - Längskante mit unterseitiger Fase, Pass- und geteilte Platten gegebenenfalls glatt oder schalungsrau - herkömmliches betongrau, Farbunterschiede sind möglich - Die Elementoberflächen sind tapezier- und spachtelfähig aber nicht malerfertig. - Gitterträger und Betonstahl sowie vereinbarte oder erforderliche Zulagen und Zubehör werden in gesonderter Position abgerechnet m ²
Pos. 1.1	Liefern und Einbauen der statisch und konstruktiv erforderlichen Bewehrung BST 500 S/M für Pos 1.0 Grundpreis der Abrechnung auf Grundlage der Stahlliste des Herstellers. Biegezulagen in gesonderter Position. kg
Pos. 1.2	Biegezulage für statisch und konstruktiv erforderliche Bewehrung zu Pos 1.1 kg
Pos. 1.3	Liefern und Einbauen der statisch und konstruktiv erforderlichen Bewehrung BST 500 S für Pos 1.0 als Standardgitterträger Grundpreis der Abrechnung auf Grundlage der Stahlliste des Herstellers. Schub- und Zulagegitterträger in gesonderter Position. kg
Pos. 1.4	Zulage für Schub- und Zulagegitterträger zu Pos. 1.3 kg
Pos. 1.5	Beton Erhöhung der Plattenstärke pro 1,0 cm, ab 5 cm Regelstärke Zuschlag für Beton C 30/37 Zuschlag für Beton C 35/45 Zuschlag für Beton C 40/50 Ausführung in WU-Beton Zulage Gesamtdeckenstärke von 16,0 cm bis 40,0 cm, andere auf Anfrage cm/m ² m ² m ² m ² m ²

Ausschreibung

Pos.	Beschreibung	Menge / ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
Pos. 1.6	Passplatten - Elementbreite < Standard-elementbreite - Zulage m ²
	Geteilte Platten - Elementteilung bedingt durch Krantragkraft - Zulage m ²
Pos. 1.7	Aussparungen und Ausklinkungen ≤ 1 m ² Stk
	Aussparungen und Ausklinkungen > 1 m ² bis 2 m ² Stk
	Aussparungen und Ausklinkungen > 2 m ² Stk
	Aussparungen bis Ø mm Stk
	Aussparungen mit durchlaufender Bewehrung - Zulage zum Grundpreis Aussparung Abrechnung nach lfdm Schalungskante lfdm
Pos. 1.8	Aufkantung aus Faserzement - Höhecm lfdm
	Aufkantung gerade aus Beton - Höhecm lfdm
	Schräge Abschalung - ohne Fase lfdm
	Konsolauflager für Fertigteiltreppen lfdm
Pos. 1.9	Einbauteile			
	Elektro - Leerdose - Typ: liefern und einbauen Stk
	HaloX 180 Gehäuse liefern und einbauen Stk
	HaloX 180 Gehäuse - mit Tunnel 190 liefern und einbauen Stk
	HaloX 180 Gehäuse - mit Tunnel 325 liefern und einbauen Stk
	Ankerschienen Typ: liefern und einbauen lfdm
 Stk	
	Isokorb Typ: liefern und einbauen Stk
Filigran-Durchstanzbewehrung Typ: liefern und einbauen Stk	